

СИТИ МАКС





Материал внешней отделки: **Металл**

Металл МДФ

Вид: D-22

Цвет: Шоколад букле



[Все варианты >](#)

Материал внутренней отделки: **МДФ**

МДФ

Вид: 207

Цвет: Поталь



[Все варианты >](#)

Внутренняя: **Фурнитура**

Вид: Черная Fuaro Red Line

Черная Fuaro Red Line Золото Fuaro Red Line

Сатин Fuaro Red Line

Внешняя: **Фурнитура**

Вид: Черная Fuaro Red Line

Черная Fuaro Red Line Золото Fuaro Red Line

Сатин Fuaro Red Line

Характеристики



Толщина металла:	Короб 1,4 мм с ППП/ Полотно 1,4 мм с ППП (рулонная холоднокатаная сталь)
Покрытие металла:	порошково-полимерное
Короб:	115 мм / наличник 70 мм
Петли:	3 шт. / на упорных подшипниках
Противосъёмные ригели:	2 шт. / с петлевой стороны
Полотно:	цельногнутое 90 мм
Утепление полотна:	Комбинированное ППС+базальтовая плита 110 кг/м ³
Уплотнитель:	3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1контур - магнитный
Декоративная панель:	внешняя МДФ 10 мм / внутренняя МДФ 10 мм / ПВХ покрытие
Механизм регулировки притвора полотна:	есть, круглый
Ручка:	Fuaro Red Line
Глазок:	обзор 180°
ночная задвижка:	есть

Конструкция



- 1 – цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
- 2 – первый контур – V-образный полиуретановый уплотнитель
- 3 – второй контур – V-образный полиуретановый уплотнитель
- 4 – третий контур – магнитный уплотнитель
- 5 – петли на опорных подшипниках 3 шт.
- 6 – противосъёмные ригели 2 шт.
- 7 – механизм регулировки притвора полотна
- 8 – цельногнутое усиленное полотно 90 мм
- 9 – внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
- 10 – слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол+базальтовая
- 11 – основной лист металла 1,4 мм с ППП
- 12 – адгезионное циркониевое покрытие
- 13 – порошково-полимерное покрытие
- 14 – ручка Fuaro Red Line
- 15 – квадратная броненакладка
- 16 – декоративная накладка
- 17 – глазок
- 18 – внешняя панель МДФ 10 мм

Замковая система



ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ: KALE 252/R

тип: цилиндрический

взломостойкость: 4 класс

количество ригелей: 3 шт.

диаметр ригелей: 16 мм

вылет ригелей: 37 мм

бэксет: 60 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ: KALE 257/L

тип: сувальдный

взломостойкость: 4 класс

количество ригелей: 3 шт.

диаметр ригелей: 16 мм

вылет ригелей: 35 мм

бэксет: 60 мм