МАСТИНО
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

КАЗАНСКИЙ ЗАВОД
СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

СИТИ МАКС АЙКЬЮ






* Цветопередача, точность цвета на мониторе и цветовые модели картинок на сайте могут отличаться от оригинала!

Материал внешней отделки: Металл

Металл | МДФ

Вид: D-22



Цвет: Шоколад букле




Все варианты >

Материал внутренней отделки: МДФ

МДФ

Вид: 214B (выбор цвета ПВХ ограничен)



Цвет: Поталь



Все варианты >

Внутренняя: Накладной порог (нержавеющая сталь)

Вид: нет

нет | да

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Принять

Характеристики



Толщина металла:	Короб 1,4 мм с ППП / короб 1,4 мм с ППП (рулонная холоднокатаная сталь)
Покрытие металла:	порошково-полимерное
Короб:	115 мм / наличник 70 мм
Петли:	3 шт. / на упорных подшипниках
Противосъёмные ригели:	2 шт. / с петлевой стороны
Полотно:	90 мм
Утепление полотна:	Комбинированное ППС+базальтовая плита 110 кг/м³
Уплотнитель:	3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1 контур - магнитный
Декоративная панель:	внешняя МДФ 10 мм / внутренняя МДФ 10 мм / ПВХ покрытие
Механизм регулировки притвора полотна:	нет
Ручка:	Привод от блока управления
Глазок:	видеоглазок
ночная задвижка:	есть в составе электронного замка
Размерный ряд (мм):	Высота: 2050, 2100 мм / Ширина: 880, 960, 1000 мм

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Конструкция



1 – цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП

2 – первый контур - V-образный полиуретановый уплотнитель

3 – второй контур - V-образный полиуретановый уплотнитель

4 – третий контур - магнитный уплотнитель

5 – петли на упорных подшипниках 3 шт.

6 – противосъёмные ригели 2 шт.

7 – цельногнутое усиленное полотно 90 мм

8 – внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм

9 – слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол+базальтовая плита

10 – основной лист металла 1,4 мм с ППП

11 – адгезионное циркониевое покрытие

12 – порошково-полимерное покрытие

13 – привод от блока управления

14 – декоративная накладка чёрная

15 – внешняя панель МДФ 10 мм

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Замковая система



Инструкция по настройке электронного замка

Видеоинструкция по настройке электронного замка

ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ:	Автоматический электронный замок с видеоглазком Sanyo (D301)
взломостойкость:	4 класс
количество ригелей:	3 шт.
диаметр ригелей:	18 мм
вылет ригелей:	20 мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ:	KALE 257/L
тип:	сувальдный
взломостойкость:	4 класс
количество ригелей:	3 шт.
диаметр ригелей:	16 мм
вылет ригелей:	35 мм
бэксет:	60 мм
:	!Внимание. На замке D301 внутреннюю тяговую ручку, при желании, можно разворачивать в горизонтальное положение (параллельно плоскости пола) , для комфортного и удобного закрывания/открывания.

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.