

Паспорт

Блок дверной стальной ООО «Казанский завод стальных дверей»

Произведен в соответствии с ТУ 25.12.10-002-65490512-2023

1. Комплект поставки:

- Дверное полотно и дверная коробка (собраны в дверной блок (далее ДБ));
- Декоративные изделия (наличники, доборы, фрамуги, зеркало и т.д. в соответствии с комплектацией);
- Детали, сборочные единицы и фурнитура (в соответствии с комплектацией);
- Паспорт на изделие (см. пункт №10);
- Упаковка

** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия в соответствии с действующими стандартами и нормативными документами, при условии сохранения основных эксплуатационных свойств и класса безопасности отдельных компонентов и ДБ в целом. Информация о таких изменениях может быть предоставлена по запросу потребителя.*

2. Назначение дверных блоков:

- ДСН – блок дверной стальной наружный (входной с улицы в здание или сооружение) - должны монтироваться с соблюдением технологии «теплого монтажа», а также могут быть использованы в том числе как входные с лестничной клетки.
- ДСВх – блок дверной стальной входной в квартиру с лестничной клетки - не могут использоваться как наружные!!!

3. Технические характеристики:

Предельные отклонения габаритных размеров ДБ, мм, не более	±3,0
Разность диагоналей дверных полотен, мм, не более	3,0
Отклонение от прямолинейности кромок, мм/1,0 м длины	2,0
Разность зазоров между дверной коробкой и дверным полотном, мм, не более	2,0

4. Эксплуатационные характеристики:

Звукоизоляция, ДБ, не менее	25
Безотказность, циклы открывания и закрывания для ДСН	500000
Безотказность, циклы открывания и закрывания для ДСВх	200000
Допустимый для эксплуатации диапазон температур для ДСН, °С	от -40 до +40
Допустимый для эксплуатации диапазон температур для ДСВх, °С	от +14 до +40
Допустимая для эксплуатации относительная влажность воздуха, %, не более	40

5. Хранение, транспортировка, монтаж, утилизация:

- ДБ транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- Транспортировка ДБ может производиться только в заводской упаковке.
- При хранении и транспортировке ДБ должна быть обеспечена их защита от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, повышенной влажности. Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150.
- Настоятельно рекомендуем ознакомиться с информацией по правилам монтажа и эксплуатации в документе «Сервисная книга» на официальном сайте в разделе «Покупателям» (см. QR код на обороте паспорта).
- Краткая инструкция по монтажу вложена в коробочку с комплектующими.
- Утилизация в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами.

6. Гарантии завода-изготовителя при соблюдении условий транспортировки, монтажа и эксплуатации:

Элемент дверного блока	Срок (с даты приобретения ДБ)
Металлоконструкция ДБ, в том числе полимерно-порошковое покрытие	1 год
Декоративные элементы (наличники, доборы и т.д.) и декоративные панели МДФ с ПВХ покрытиями и панелей ЛДВП, ЛДСП	6 месяцев
Запирающие устройства (замки)	Border – 5 лет; Guardian – 5 лет; Kale – 5 лет; Мастино – 1 год; FUARO – 1 год
Электронный блок управления замком	Электронный блок – 2 года Аккумуляторная батарея –1 год
Уплотнитель	6 месяцев
Фурнитура (ручка, ночная задвижка, декоративные накладки, цилиндрический механизм, глазок и пр.)	1 год

- Гарантия на лицевые панели дверей группы ДСН действует только в случае наличия закрытого тамбура перед дверным блоком.
- В случае оснащения дверного блока зеркалом данный компонент рассматривается исключительно как декоративный элемент конструкции и не регулируется нормами ГОСТ, распространяющимися на зеркала как самостоятельные изделия.
- Приемку по качеству ДБ на предмет внешних механических повреждений проводить при вскрытии упаковки и до монтажа изделия. В случае обнаружения дефектов произвести фотофиксацию. Завод вправе отказать в претензии в случае обнаружения данных дефектов после монтажа изделия.
- Случаи, на которые гарантия не распространяется, указаны на сайте завода-изготовителя и подробно расписаны в документе «Сервисная книга» (см. QR код на обороте паспорта).

9. Рекомендации по уходу

- Смазывать петли и механизмы замка и обрабатывать уплотнитель силиконовой смазкой каждые 6 мес.,
- Протирать поверхность сухой тканью, а при загрязнении — мыльным раствором и сразу насухо;
- Подтягивать крепёжные винты.
- Избегать агрессивной химии, абразивных чистящих средств, ударов, рывков, давления на ручку, контакта покрытия со строительными растворами и монтажной пеной, длительного воздействия влаги, прямых солнечных лучей.

10. Паспорт изделия содержит данные об основных характеристиках ДБ и идентифицирующие данные, поэтому подлежит хранению в течении всего гарантийного срока. При обращении потребителя по гарантии к заводу изготовителю является обязательным документом к предъявлению. Чтобы не возникло сложностей при гарантийном обслуживании, сохраните его в любой доступной форме.